

Informace o produktu v souladu s předpisy EU č 811/2013 a č 812/2013

Produktový list (podle nařízení EU č 811/2013)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Protherm								
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	SRD 2.3 + GHSD 8 + FES2 250 B M								
(c) Aperturní plocha kolektoru	2,35	m ²							
(d) Účinnost kolektoru	62								
(e) Třída energetické účinnosti solárního zásobníku TV	B								
(f) Pohotovostní ztráty solární zásobník TV	65	W							
(g) Objem solárního zásobníku	246	l					nebo	0,25	m ³
(h) Roční nesolární příspěvek na teplo Q_{nonsol} pro profily zatížení (průměrné klima)	M		L		XL		XXL		
	672	kWh	1118	kWh	2179	kWh	3128	kWh	
(i) Příkon čerpadla	70	W							
(j) Spotřeba v pohotovostním režimu	1,09	W							
(k) Roční pomocná spotřeba elektřiny	150	kWh							

Produktový list (podle nařízení EU č 812/2013)

(a) Název nebo ochranná známka dodavatele	Protherm							
(b) Identifikační značka modelu dodavatele	SRD 2.3 + GHSD 8 + FES2 250 B M							
(c) Aperturní plocha kolektoru	2,35	m ²						
(d) Pohotovostní ztráta/účinnost	0,810							
(e) Koeficient	3,76	W/(m ² K)						
(f) Druhý koeficient	0,012	W/(m ² K ²)						
(g) Úhel sklonu modifikátoru	0,91							
(h) Objem zásobníku	246	l						
(i) Roční nesolární příspěvek na teplo Q_{nonsol} pro profily zatížení (průměrné klima)	M		L		XL		XXL	
	672	kWh	1118	kWh	2179	kWh	3128	kWh
(j) Příkon čerpadla	70	W						
(k) Spotřeba v pohotovostním režimu	1,09	W						
(l) Roční pomocná spotřeba elektřiny	150	kWh						