

Gepard v.19



nová řada závěsných plynových kotlů
s průtokovým ohřevem teplé vody



Gepard v. 19

- elegantní design
- kotle pro vytápění s průtokovým ohřevem teplé vody
- komínové nebo turbo provedení
- LCD displej
- ekvitermní regulace kotle s eBus regulátory řady Thermolink
- příslušenství: certifikované odkouření, přídatné ovládací moduly



Nový blok elektroniky s LCD displejem



Hydroblok



Technické parametry

| | MJ | 23 MOV komín | 23 MTV turbo |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Min.-max. tepelný výkon | kW | 9,0 - 23,3 | 8,5 - 23,3 |
| Účinnost (dle typu) | % | 90,3 | 93,2 |
| Rozsah nast. teploty OV | °C | 38 - 80 | |
| Min.-max. pracovní tlak OV | bar | 0,5 - 3 | |
| Objem expanzní nádoby | l | 5 | |
| Rozsah nast. teploty TV | °C | 38 - 60 | |
| Min. průtok TV | l/min | 1,7 | |
| Množství odběru TV (při Δt 30°C) | l/m | 11,1 | |
| Min.-max. tlak TV | bar | 0,5 - 10 | |
| El. napětí/frekvence | V/Hz | 230 / 50 | |
| Elektrické krytí | IP | IPX4D | |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | mm | 742 x 410 x 311 | |
| Hmotnost (bez vody) | kg | 31 | 34 |
| Odtah spalin – průměr odkouření | mm | 126 | 60/100 80/125 80/80 |
| Třída No _x | | 3 | |

TV - teplá voda / OV - otopná voda

Hlavní vlastnosti nové řady kotlů

- maximální jednoduchost obsluhy
- provoz možný i na propan